


自動車

カーエアコン(内気温)、ECU 用

[ラジアルリードタイプ]

CN25/CH25



■特長

- 小型で高精度
- 温度サイクル特性に優れている

■特性 Characteristics

CN25 シリーズ CN25Series

シリーズ名 Series	型名 (Type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値 (R ₂₅) 許容差 (%)		B定数 (B _{25/50}) 許容差 (%)		抵抗値 R ₂₅ resistance	B定数 B _{25/50} B value	B定数 B _{25/85} B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation	熱時定数 (S) Thermal time constant
			±3	±5	-	±3						
CN25	3G501**	-40~+110°C	±3	±5	-	±3	500Ω	3,450K	3,488K	59.5	0.7	14
	3G102**		±3	±5	-	±3	1kΩ	3,450K	3,488K			
	6D102**		±3	±5	-	±3	1kΩ	3,930K	3,941K			
	3G202**		±3	±5	-	±3	2kΩ	3,450K	3,488K			
	6D202**		±3	±5	-	±3	2kΩ	3,930K	3,941K			
	3G302**		±3	±5	-	±3	3kΩ	3,450K	3,488K			
	6D302**		±3	±5	-	±3	3kΩ	3,930K	3,941K			
	3H502**		±3	±5	-	±3	5kΩ	3,450K	3,486K			
	6E502**		±3	±5	-	±3	5kΩ	3,950K	4,001K			
	3H103**		±3	±5	-	±3	10kΩ	3,450K	3,466K			
	3T103**		±3	±5	-	±3	10kΩ	3,950K	3,989K			
	3T203**		±3	±5	-	±3	20kΩ	3,950K	3,989K			
	3U303**		±3	±5	-	±3	30kΩ	3,950K	4,025K			
	3U503**		±3	±5	-	±3	50kΩ	3,950K	4,025K			
	3U104**		±3	±5	-	±3	100kΩ	3,950K	4,025K			
4L204**	±3	±5	-	±3	200kΩ	4,550K	4,629K					
4L304**	±3	±5	-	±3	300kΩ	4,550K	4,629K					
4L504**	±3	±5	-	±3	500kΩ	4,550K	4,629K					

CH25 シリーズ CH25Series

シリーズ名 Series	型名 (Type)	使用温度範囲 Temperature range	抵抗値 (R ₂₅) 許容差 (%)		B定数 (B _{25/50}) 許容差 (%)		抵抗値 R ₂₅ resistance	B定数 B _{25/50} B value	B定数 B _{25/85} B value	最大電力 (mW) Maximum power dissipation	熱放散定数 (mW/°C) Heat dissipation	熱時定数 (S) Thermal time constant		
			±1	±2	±3	-							±1	-
CH25	3G501**	-40~+110°C	±1	±2	±3	-	±1	-	500Ω	3,450K	3,488K	59.5	0.7	14
	3G102**		±1	±2	±3	-	±1	-	1kΩ	3,450K	3,488K			
	6D102**		±1	±2	±3	-	±1	-	1kΩ	3,930K	3,941K			
	3G202**		±1	±2	±3	-	±1	-	2kΩ	3,450K	3,488K			
	6D202**		±1	±2	±3	-	±1	-	2kΩ	3,930K	3,941K			
	3G302**		±1	±2	±3	-	±1	-	3kΩ	3,450K	3,488K			
	6D302**		±1	±2	±3	-	±1	-	3kΩ	3,930K	3,941K			
	3H502**		±1	±2	±3	-	±1	-	5kΩ	3,450K	3,486K			
	6E502**		±1	±2	±3	-	±1	-	5kΩ	3,950K	4,001K			
	3H103**		±1	±2	±3	-	±1	-	10kΩ	3,450K	3,466K			
	3T103**		±1	±2	±3	-	±1	-	10kΩ	3,950K	3,989K			
	3T203**		±1	±2	±3	-	±1	-	20kΩ	3,950K	3,989K			
	3U303**		±1	±2	±3	-	±1	-	30kΩ	3,950K	4,025K			
	3U503**		±1	±2	±3	-	±1	-	50kΩ	3,950K	4,025K			
	3U104**		±1	±2	±3	-	±1	-	100kΩ	3,950K	4,025K			
	4L204**		-	±2	±3	-	±1	-	200kΩ	4,550K	4,629K			
	4L304**		-	±2	±3	-	±1	-	300kΩ	4,550K	4,629K			
4L504**	-	±2	±3	-	±1	-	500kΩ	4,550K	4,629K					

※ CH25 シリーズについては、低ハロゲン仕様 (塩素、臭素各 900ppm 以下、ハロゲン total1500ppm 以下) の製品もございますので、弊社にご相談下さい。
※ R-T データに関しては、弊社ホームページに記載しておりますのでご参照願います。


※ For CH25 series, they are low - halogen products (Specification: Cl, Br each 900ppm or less., halogen total 1,500ppm or less.). Please approach us for details.
※ Regarding R-T data, please refer to our web site.

Automotive products

For car air conditioner (Room Temp), ECU

[Radial Leaded Type]

CN25/CH25



■Features

- Small precision type.
- Excellent thermal cycle endurance.

NTC THERMISTOR
オンボードサーミスタ

RoHS REACH

RoHS REACH